



---

[offers@necksimp.pl](mailto:offers@necksimp.pl)

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# OK AV STÅL

OK av stål.

| LB nummer                | Figur | C mm   | E mm | Vikt kg | Tillåten kraft enligt SS kN | Kortidsström max kA-1s |
|--------------------------|-------|--------|------|---------|-----------------------------|------------------------|
| För stålverk             |       |        |      |         |                             |                        |
| 4292121                  | 1     | 100    | 60   | 1,9     | 48                          | 40                     |
| 4292120                  | 1     | 150    | 40   | 2,3     | 48                          | 40                     |
| 4292123                  | 1     | 200    | 50   | 2,8     | 48                          | 40                     |
| För ledning              |       |        |      |         |                             |                        |
| 4416514                  | 2     | 300    | 100  | 5,5     | 120                         | 40                     |
| För ensträngad hängkedja |       |        |      |         |                             |                        |
| 4416512                  | 2     | 450    | 120  | 8,4     | 120                         | 40                     |
| 4416517                  | 2     | 600    | 180  | 14,1    | 120                         | 40                     |
| För avspänning           |       |        |      |         |                             |                        |
| 4416529                  | 3     | 450    | 150  | 13,8    | 240                         | 40                     |
| 4416530                  | 3     | 600    | 190  | 20,6    | 240                         | 40                     |
| För triplex arrangering  |       |        |      |         |                             |                        |
| 4416519                  | 5     | 390 1) | 150  | 12,3    | 240                         | 40                     |
| 4416520                  | 5     | 520 2) | 160  | 16,2    | 240                         | 40                     |

1) För ledaravstånd 450 mm.

2) För ledaravstånd 600 mm.