



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

JÖRDNINGSKLÄMMA AL, FÖR FE OCH AL- LEDARE

Av aluminiumlegering. Skruvar av
varmförzinkat stål. För Fe och Al-ledare.

Korttidsström max lika med minsta
anslutna ledarens tillåtna korttidsström.

Muttrarna skall dras åt med 75 Nm, 18 mm
hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area A mm ²	B mm	Figur	Vikt kg	E-nummer
För anslutning till stålstativ					
3438713	234-241		1	0,75	
3438714	319-329		1	0,75	0632013
För anslutning till stålstativ och montering som parallellklämma					
3438730	234-241	50-62	2	0,75	
3438731	234-241	68	2	0,75	
3438732	234-241	89	2	0,75	
3438733	234-241	99-105	2	0,75	
3438734	234-241	142	2	0,75	
3438735	234-241	157	2	0,75	
3438737	234-241	234-241	2	0,75	
3438739	234-241	260-284	2	0,75	
3438740	319-329	50-62	2	0,75	
3438741	319-329	68	2	0,75	
3438742	319-329	89	2	0,75	
3438743	319-329	99-105	2	0,75	
3438744	319-329	142	2	0,75	
3438745	319-329	157	2	0,75	
3438747	319-329	234-241	2	0,75	
3438749	319-329	260-284	2	0,75	
3438748	319-329	319-329	2	0,75	