



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

ÅGS-LINHÅLLARE

Linhållarens klämlhus, spännband och

skyddslindning är av legerat aluminium.

Linsätet är av väderbeständig neopren.

Upphängningsbult med saxpinne och

låsmutter är av varmförzinkat stål.

Linhållaren är speciellt utformad så, att
risken för vibrationsskada reduceras till ett
minimum. Linhållaren kan användas för

FeAl-linor och aluminiumlegerade linor.

Största linjebrytningsvinkel: 30°.

LB nummer	Passar lina area mm ²	Passar diameter mm	A mm	B mm	D mm	E mm	L mm	Vikt kg	Rekommen- derad största kraft kN	Korttids- ström max kA-1s
<i>5731199</i>	99	12,8	23	31	16	55	1020	1,1	18	20
<i>5731114</i>	142	15,4	23	32	16	53	1170	1,7	18	20
<i>5731115</i>	157	16,3	23	32	16	53	1270	1,8	18	20
<i>5731123</i>	234-241	19,9-20,1	23	34	20	70	1520	3,6	26	30
<i>5731132</i>	329	23,6	23	34	20	74	1680	4,6	26	30
<i>5731145</i>	454	27,7	23	34	20	77	2280	7,6	26	30
<i>5731159</i>	593	31,7	23	32	20	80	2240	10,2	45	30
<i>5731177</i>	774	36,2	23	34	20	83	2240	11,8	45	30
<i>5731191</i>	910	39,3	23	34	20	83	2240	11,9	45	30
<i>5733645</i>	454	27,7	23	34	22	77	2280	7,6	26	40
<i>5733659</i>	593	31,7	23	32	22	80	2240	10,2	45	40
<i>5733677</i>	774	36,2	23	34	22	83	2240	11,8	45	40
<i>5733691</i>	910	39,2	23	34	22	83	2240	11,9	45	40