



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

HÄNGLINHÅLLARE CENTRUMUPPHÄNGD

Linränna och överfall av smitt aluminium.

Länkar och upphängningsbult av stål.

Oförlorbara skruvar av rostfritt i överfallet.

Linhållaren kan användas för FeAl-linor
och aluminiumlegerade linor utan
skyddsspiraler. Största linbrytningsvinkel:
30°.

Skruvarna skall dras åt med 37 Nm för
M10 respektive 60 Nm för M12.

LB nummer	Passar lina area mm ²	Passar lina diameter mm	Figur	A mm	H mm	D mm	Vikt kg	Rekommenderad största kraft kN	Korttidsström max kA-1s
5355377	142	15,4	1	207	110	22	1,8	35	30
5355322	241	20,1	1	207	110	22	1,8	35	30
5355327	329 - 454	23,6 – 27,7	1	227	98	22	2,5	36	40
5355331	593	31,7	1	242	111	22	3,1	46	40
5355336	774	36,2	1	266	121	22	3,6	60	40
5355339	910	39,2	1	266	121	22	3,7	70	40
5355427 ¹⁾	329 - 454	23,6 – 27,7	2	227	98	22	3,0	36	40
5355437 ¹⁾	593	31,7	2	242	111	22	3,9	46	40
5355436 ¹⁾	774	36,2	2	266	121	22	4,0	60	40
5355439 ¹⁾	910	39,2	2	266	121	22	4,1	70	40

1) Viktbygel ingår i denna variant