



# BÜLTAD STV-HÅLLARE

## *STV-hållare*

Linhållarens linränna och överfall är av legerat aluminium. Klämskruvar och brickor av varmförzinkat stål.

Inspänningsbult medföljer. Linhållaren är avsedd att användas för aluminiumlina i ställverk där uppspänningskraften är låg.

Kan även användas som slackförare.

Klämskruvarna skall dras med 45 Nm.

Denna produkt har, utöver måttkontroll, vid mottagningen genomgått stickprovskontroll (dragprovning till brott) samt allkontroll (dragprovning med en kraft >110 % av arbetslasten). Samtliga detaljer som genomgått allkontrollen är märkta med en GUL fläck.

| LB nummer | Passar<br>lina<br>area mm <sup>2</sup> | A mm | D mm | E mm | Vikt kg | Rekommen-<br>derad största<br>Kraft kN | Max kraft<br>i montage-<br>öglan kg | Korttids-<br>ström max kA-1s | Passande H-länk<br>Nummer |
|-----------|----------------------------------------|------|------|------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 5164120   | 234-241                                | 28   | 19   | 70   | 2,1     | 15                                     | 1000                                | 30                           | 4392016<br>4392036        |
| 5164124   | 319-329                                | 28   | 19   | 70   | 2,1     | 15                                     | 1000                                | 30                           | 4392016<br>4392036        |
| 5164278   | 454                                    | 44   | 22   | 70   | 2,7     | 28                                     | 1500                                | 50                           | 4392015                   |
| 5164382   | 593                                    | 44   | 22   | 70   | 2,7     | 28                                     | 1500                                | 50                           | 4392015                   |
| 5164486   | 772                                    | 44   | 22   | 70   | 3,2     | 28                                     | 1500                                | 50                           | 4392015                   |
| 5164589   | 910                                    | 44   | 22   | 70   | 3,3     | 28                                     | 2000                                | 50                           | 4392015                   |