



offers@necksimp.pl  
Necks IMP Sp. z o.o.  
Tegelbruksvägen 22  
821 43 Bollnäs

# BÜLTAD, LINDIAMETER 9-21 MM

## *Lindiameter 9-21 mm*

Linhållarens linränna och överfall är av segjärn. Klämbultar av varmförzinkat stål, är permanent fastsatta i linrännan.

Inspänningsbult medföljer. Linhållaren kan användas för Cu-linor, FeAl-linor och aluminiumlegerade linor. Klämmuttrarna skall dras med 75 Nm. Linhållaren uppfyller fordringarna enligt gällande SS.

Denna produkt har, utöver måttkontroll, vid mottagningen genomgått stickprovskontroll (dragprovning till brott) samt allkontroll (dragprovning med en kraft >110 % av arbetslasten). Samtliga detaljer som genomgått allkontrollen är märkta med en GUL fläck.

| LB nummer      | Passar<br>lina<br>diameter mm | Figur | B mm | D mm | E mm | F mm | Vikt kg | Rekommen-<br>derad största<br>Kraft kN | Max kraft i montage-<br>öglan kg | Kort-<br>tids-<br>ström max kA-1s | E-nummer |
|----------------|-------------------------------|-------|------|------|------|------|---------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| <i>5162014</i> | 9,0-13,0                      | 1     | 20   | 16   | 140  | 335  | 2,5     | 20                                     | 1000                             | 10                                | 0624020  |
| <i>5162114</i> | 12,5-17,6                     | 2     | 20   | 19   | 120  | 240  | 3,5     | 32                                     | 1600                             | 20                                | 0624021  |
| <i>5162214</i> | 17,0-21,0                     | 2     | 24   | 19   | 145  | 290  | 5,4     | 48                                     | 2400                             | 30                                | 0624022  |