



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

KİLAD SPÄNNLINHÅLLARE

Kilhus och kil av smitt aluminium. Glidytan är smord med glidpasta. Drag-länk av stål. Infästningsbult medföljer. Kan användas för såväl torr som infettad lina av stålaluminium, aluminium och aluminiumlegering. Slacken går ut i en 30° vinkel mot inkommande lina.

Spännlinhållarens hållfasthet uppfyller fordringarna enligt gällande SS.

Montage, se Monteringsanvisning.

LB nummer	Passar lina area mm ²	Passar lina diameter mm	Bult dia mm	D mm	F mm	Åtdragnings- moment Nm	Vikt kg	Korttids- ström max kA-1s
5160614	142	14,1–15,8	19	20	460	23	4,4	32
5160615	157-185	15,9–17,9	19	20	460	23	4,4	32
5160618	234–241	18,0–20,2	19	20	460	23	4,2	32
5160620 ¹⁾	241	20,1	19	20	510	23	5,1	32
5160621	281	21,8	22	20	460	23	4,6	32
5160623	329	23,6–24,5	22	20	560	23	7,5	32
5160627	454	27,0–29,0	22	20	670	45	9,3	40
5160631	593	31,1–33,0	22	20	670	45	9,3	40
5160636	774	36,2	22	20	735	75	11,5	40
5160641	910	39,2	22	20	830	75	17,5	40
5160643	1095	43	22	20	830	75	22	40

1) Avsedd för stålaluminiumlina Atle.