



VIBRATIONSDÄMPARE TYP STOCKBRIDGE, SPIRALINFÄSTNING

Spiralinfästning

Lininfästning av smitt aluminium med
förformade spiraler av aluminiumbelagt
stål. Vikter av varmförzinkat stål infästade i
en 19-trådig varmförzinkad stål-lina.

Dämpare med 2 egenfrekvenser har
vikterna symmetriskt placerade på
vardera sidan om linklämman. Dämpare
med 3 respektive 4 egenfrekvenser har
vikterna asymmetriskt placerade på
vardera sidan om linklämman.

Dämparen är avsedd att användas på
linor av stålaluminium eller
aluminiumlegering.

LB nummer	Passar lina area mm ²	Passar lina diameter mm	Figur	A mm	B mm	L mm	Antal egenfre	Vikt kg
5349620	142	15,4	1	470	44	400	4	2,1
5349640	234-241	19,9-20,1	2	460	55	620	2	2,5
5349645	319-329	23,2-23,6	2	465	59,5	620	2	3,3
5349650	454	27,7	2	465	62	620	2	3,3
5349656	593	31,7	2	516	81,5	650	2	4,2
5349660	774	36,2	2	560	75,5	675	2	6,0
5349664	910	39,2	2	560	74	700	2	6,0
5349667 ¹⁾	774	36,2	3	550	75,5	675	2	7,2
5349665 ¹⁾	910	39,2	3	550	74	700	2	7,2

1) Denna dämpare skall användas för duplex-faslinor vid 420 kV
systemspänning på grund av korona.