



offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

FÖRKONTAKTERAT OPTISKT KOPPLINGSFÄLT – ODF

Monteras i 19" eller ETSI rack. Kan även
monteras på vägg.

Består av en låda i Coral With-lackerad
plåt samt frontstycke med med kontakter.
Har fyra kabelingångar, två från var sida.
Levereras som standard med kabelingång
på höger sida sett framifrån.

Kan förses med upp till 48 kontakter av
duplextyp. Fler kontakter kan fås på
förfrågan.

Kontakter motsvarande slipningsgrad P 5,
insertion loss medel 0,2 dB, max 0,5 dB,
return loss > 50 dB.

Levereras med skräddarsydd längd på
kabel enligt tabell.

Kabeltyp: GRHQBDUV

Mått H x B x D: 86 x 440 x 249

Vikt utan kabel: 5,0 kg

LB nummer	Antal kontakter	Kabellängd m
7400001	24	10
7400002	24	20
7400005	24	50
7400010	24	100
7400015	24	150
7400020	24	200
7400025	24	250
7400030	24	300
7400101	48	10
7400102	48	20
7400105	48	50
7400110	48	100
7400115	48	150
7400120	48	200
7400125	48	250
7400130	48	300
7400201	96	10
7400202	96	20
7400205	96	50
7400210	96	100
7400215	96	150
7400220	96	200
7400225	96	250
7400230	96	300