



---

[offers@necksimp.pl](mailto:offers@necksimp.pl)

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# HÄNGLINHÅLLARE FÖR OPGW, RAKLINJESTOLPE UTAN FIBERSKARVPUNKT

Används i raklinjestolpe utan  
fiberskarvpunkt.

Hus av legerat aluminium. Linsätet av

neopren. Spiraler av legerat aluminium.

Hängslen av varmförzinkat stål. Gaffellänk  
av stål.

För linbrytningsvinklar upp till 30°

Kan förses med shunt.

| LB nummer | Passar OPGW lina | Korsgaffelns öppning mm | Bult dia mm | Shuntlängd mm | Kabelskohål | Kabelsko hålavstånd mm | Vikt kg |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|---------|
| 7310111   | Dotterel         | 22                      | 19          | -             | -           | -                      | 3,7     |
| 7310121   | Dotterel         | 22                      | 19          | 850           | 2 x M12     | 40                     | 3,8     |
| 7310112   | Atle             | 22                      | 19          | -             | -           | -                      | 4,3     |
| 7310122   | Atle             | 22                      | 19          | 850           | 2 x M12     | 40                     | 4,4     |
| 7310113   | Ymer             | 22                      | 19          | -             | -           | -                      | 5,6     |
| 7310123   | Ymer             | 22                      | 19          | 1000          | 2 x M12     | 40                     | 5,7     |

Vibrationsdämpare beställes separat.