



---

[offers@necksimp.pl](mailto:offers@necksimp.pl)

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# BĚRGÖGLA MED KIL

Enligt SS 424 11 40

Av smitt stål. Kil medföljer.

Stagavstånd  $L = 3/5 S$  till  $S$ . Definition: se  
rubrik STAG.

| LB nummer | Passar staglina area max mm <sup>2</sup> | A<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | Vikt kg | Passande<br>borrhålsdiameter<br>mm | E-nummer |
|-----------|------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------------------|----------|
| 3428618   | 25                                       | 27      | 18      | 175     | 0,6     | 23                                 | 0630500  |
| 3428725   | 89 <sup>1)</sup>                         | 30      | 25      | 250     | 1,7     | 29                                 | 0630501  |
| 3428750   | 89 <sup>1)</sup>                         | 30      | 25      | 500     | 2,7     | 29                                 | 0630503  |
| 3428835   | 142 <sup>1)</sup>                        | 35      | 32      | 350     | 3,7     | 39                                 |          |
| 3428850   | 142 <sup>1)</sup>                        | 35      | 32      | 500     | 4,7     | 39                                 |          |

1) För stagarea större än 52 mm<sup>2</sup> erfordras ingjutning med expanderande undergjutningsbetong, fin.