



STAGSKRUV RAKKILAD MED ISOLERHYLSA FÖR DUBBLA STAGLINOR

Kilar, kilhus och stödben av segjärn. Bygel av stål. Varmförzinkad. Glidytorna är smorda med glidlack. Stagskruven har två enkelsidigt verkande kilar. Zinksiktets tjocklek, på bygelns ogängade del, uppfyller kraven enligt SS-EN 50423 för förläggning i mark. Bygeln levereras med dubbla muttrar. Dessa stagskruvar är försedda med isolerhylsor av polykarbonatplast.

Denna produkt har, utöver måttkontroll, vid mottagningen genomgått stickprovskontroll (dragprovning till brott) samt allkontroll (dragprovning med en kraft >110 % av arbetslasten). Samtliga detaljer som genomgått allkontrollen är märkta med en GUL fläck.

LB nummer	Passar staglina area mm ²	A mm	B mm	D	Vikt kg		Åtdragnings-moment ¹⁾ Nm	Rekommenderad största stagkraft kN
3419505	2x25-70	60	425	M20	4,1		45	98
3419509			800		6,1			
3419514			1300		8,7			
3419519			1800		11,2			
3419524			2300		13,8			
3419529			2800		16,4			
3419605	2x70-107	75	425	M24	6,9		75	150
3419609			800		9,7			
3419614			1300		13,4			
3419619			1800		17,2			
3419624			2300		20,9			
3419629			2800		24,6			
3419705	2x142	90	425	M27	10,3		75	195
3419709			800		13,9			
3419714			1300		18,6			
3419719			1800		23,3			
3419724			2300		28,1			
3419729			2800		32,8			
3419734			3300		36,3			
3419739			3800		41,0			
3419806	2x185	105	500	M33	16,0		100	253
3419809			800		19,9			
3419814			1300		26,5			
3419719			1800		33,0			
3419824			2300		39,6			
3419829			2800		46,2			
3419834			3300		55,3			
3419839			3800		62,2			

1) Använd 16 mm hylsa för 45 Nm, 18 mm för 75 Nm och 24 mm för 100 Nm.