offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

PĂRALLELLKLÄMMA, LINA - LINA

Klämman är av kopparlegering. Skruvar och brickor av syrafast stål. Skruvarna är oförlorbara. Linspårens kontaktytor är slätbearbetade och skall behandlas med kontaktpasta, för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311.

LB nummer	Passar lina area A mm^2	Passar lina area B mm^2	Antal skruvar	Åtdragningsmoment[1] Nm	Vikt kg	Konstruktions-spänning max kV
5238111	50	50	2	45	0,60	72,5
5238121	70	50	2	45	0,60	72,5
5238122	70	70	2	45	0,60	72,5
5238131	95	50	2	45	0,60	72,5
5238132	95	70	2	45	0,60	72,5
5238133	95	95	2	45	0,60	72,5
5238211	120	50	3	45	1,1	72,5
5238212	120	70	3	45	1,1	72,5
5238213	120	95	3	45	1,1	72,5
5238214	120	120	3	45	1,1	72,5
5238221	150	50	3	45	1,1	72,5
5238222	150	70	3	45	1,1	72,5
5238223	150	95	3	45	1,1	72,5
5238224	150	120	3	45	1,1	72,5
5238225	150	150	3	45	1,1	72,5
5238232	185	70	3	45	1,1	72,5
5238233	185	95	3	45	1,1	72,5
5238234	185	120	3	45	1,1	72,5
5238235	185	150	3	45	1,1	72,5
5238236	185	185	3	45	1,1	72,5
5238311	240	95	3	75	1,9	72,5
5238312	240	120	3	75	1,9	72,5
5238313	240	150	3	75	1,9	72,5
5238314	240	185	3	75	1,9	72,5
5238315	240	240	3	75	1,9	145
5238321	300	95	3	75	1,9	72,5
5238322	300	120	3	75	1,9	72,5
5238323	300	150	3	75	1,9	72,5
5238324	300	185	3	75	1,9	72,5
5238325	300	240	3	75	1,9	145
5238326	300	300	3	75	1,9	145
5238421	400	150	3	75	3,0	72,5
5238422	400	185	3	75	3,0	72,5

1) Använd 16 mm hylsa för 45 Nm och 18 mm hylsa för 75 Nm.