



offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

PÄRALLELLKLÄMMA

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor
av rostfritt stål.

Skruvarna som är oförlorbara har
vaxmorda gängor. Linspårens kontaktytor
är räfflade och skall behandlas med
kontaktpasta för att minska
övergångsmotståndet.

Förutsättning för beräkning av driftström
och korttidsström se Linor, Rör, Stänger.

Linans kontaktyta skall bestrykas med
kontaktpasta nr 5490311.

Åtdragningsmoment 80 Nm. 19 mm hylsa
användes.

LB nummer	Passar area A mm ²	Passar lina B mm ²	Antal skruvar st	Vikt kg	Konstruktionsspänning max kV
2250109	99	99	3	0,85	245
2250110	157	99	3	0,85	245
2250111	157	157	3	0,85	245
2250140	234	99	3	0,85	245
2250141	234	157	3	0,85	245
2250144	234	234	3	0,85	245
2250221	329	157	3	1,1	245
2250224	329	234	3	1,1	245
2250226	329	329	3	1,5	420
2250411	454	157	3	1,1	245
2250414	454	234	3	1,1	245
2250416	454	329	3	1,5	420
2250418	454	454	4	2,0	420
2250421	593	157	3	1,1	245
2250424	593	241	3	1,1	245
2250426	593	329	3	1,5	420
2250425	593	454	4	2,0	420
2250429	593	593	4	2,0	420
2250516	774	329	5	2,4	420
2250517	774	454	5	2,4	420
2250518	774	593	5	2,4	420
2250519	774	774	5	2,4	420
2250526	910	329	5	2,4	420
2250527	910	454	5	2,4	420
2250531	910	593	5	2,4	420
2250532	910	774	5	2,4	420
2250530	910	910	5	2,2	420