offers@necksimp.pl
Necks IMP Sp. z o.o.
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

ISŎLATORKEDJEFÄSTE FÖR OMBYGGNAD

Av varmförzinkat stål. Adapter och infästningsbultar medföljer.

Kan användas både som avspänningfäste och hängkedjefäste.
Vid användning som hängkedjfäste skall fästets axellänk monteras i linjeriktningen.

LB nummer	Passar godstjocklek mm	Ersätter regelbygel tum	A mm	D mm	Vikt kg	Tillåten kraft enligt SEN kN	Korttids-ström max kA-1s	Ingående adapter nummer
3391963	4–9	5/8	65	M16	6,6	40	50	3391918
3391960	8–13	3/4	75	M20	6,7	48	50	3391915
3391961	11–16	7/8	100	M22	7,6	75	50	3391916
3391962	10–15	1	100	M24	7,7	80	50	3391917
För bomplan i regel i linjeriktningen								
3391964	4-10	3/4	70	M20	5,9	48	50	3391921
3391966	8-15	7/8	70	M22	6,7	75	50	3391922
3391968	10-16	1	70	M24	7,0	80	50	3391923
3391970	9-14	1 1/4	85	M30	8,5	120	50	3391920
För bomplan i regel tvärs linjeriktningen								
3391965	4-10	3/4	70	M20	5,9	48	50	3391921
3391967	8-15	7/8	70	M22	6,7	75	50	3391922
3391969	10-16	1	70	M24	7,0	80	50	3391923
3391971	9-14	1 1/4	85	M30	8,5	120	50	3391920