



offers@necksimp.pl

Necks IMP Sp. z o.o.

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

HÜV FÖR VINKELSTOLPE

Av varmförzinkat stål. Bultar och detaljer för regelns fastsättning i huven medföljer.

För stolpar, diameter 180-260 mm.

Borning i regel Ø 22 mm. Passande stolpbyglar, M20. Tillåten stagkraft enligt SEN, 200 kN per huv.

Staginfästningsöronens hål har fasade kanter för infästning av stagskruv. På huvarnas båda sidor finns hål för fastsättning av jordningsklämma 34381--, 34384-- eller 34387--.

LB nummer	Passar regelprofil	Figur	Stag-avstånd L ¹⁾	A mm	H mm	Vikt kg	Passande stagskruv	E-nummer
3442922	U200-260	4	2/3 S	45	110	36	M20-M24	0627527
3442923	UPE160-200	4	2/3 S	40	70	35	M20-M24	0627526
3442924	HE160A-260A	5 ²⁾	2/3 S	-	-	29	M20-M24	0627528
3442926	U200-260	4	S	45	110	36	M20-M24	-
3442927	UPE160-200	4	S	40	70	35	M20-M24	-
3442928	HE160A-260A	5 ²⁾	S	-	-	29	M20-M24	-

- 1) Definition: Se rubriken STAG, ALLMÄNT.
- 2) HEA-regel kan även användas liggande med svetsade vinkeljärn i livet.